

## ACO SELF® Euroline odwodnienie liniowe

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE  
[www.aco.pl](http://www.aco.pl)

Typ	Szer. w świetle cm	Dług. bud. cm	Szer. bud. cm	Wys. bud. cm	Masa kg/szt.	Opak. szt./paleta	Numer kat.
-----	--------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------------	------------

### Kanały odwodnieniowe

w kształcie V, z bezśrubowo mocowanym rusztem ze stali ocynkowanej

kanał 1,0 m	10,0	100,0	11,8	9,7	8,3	60	<b>38700</b>
kanał 0,5 m	10,0	50,0	11,8	9,7	4,3	60	<b>38702</b>
kanał 1,0 m z króćcem Ø 100.	10,0	100,0	11,8	9,7	8,5	12	<b>38701</b>

### Kanały odwodnieniowe

w kształcie V, z bezśrubowo mocowanym rusztem z żeliwa

kanał 1,0 m	10,0	100,0	11,8	10,0	11,8	60	<b>38705</b>
kanał 0,5 m	10,0	50,0	11,8	10,0	6,0	60	<b>38707</b>
kanał 1,0 m z króćcem Ø 100	10,0	100,0	11,8	10,0	11,6	12	<b>38706</b>

### Skrzynka odpływowa

w kształcie V, z koszem osadczym, z mocowanym bezśrubowo rusztem

EK 30, kosz z uchwytem ruszt ze stali ocynk.	10,0	50,0	11,8	30,3	11,3	12	<b>38703</b>
EK 30, kosz z uchwytem, ruszt z żeliwa	10,0	50,0	11,8	30,7	13,0	12	<b>38708</b>

### Akcesoria

<b>1</b> Ścianka czotowa pełna	11,8			0,4	50	<b>38504</b>
<b>2</b> Ścianka czotowa z króćcem	11,8			0,55	7	<b>38505</b>
<b>3</b> Dwuczęściowe zasyfonowanie pionowe	8,7			0,1	25	<b>01666</b>
<b>4</b> Zasyfonowanie Ø 110 poziome	10,0			0,2	12	<b>01684</b>
<b>5</b> Króciec Ø 110	10,0			0,2	20	<b>00056</b>
<b>6</b> Hłak do zdejmowania rusztów					5	<b>01290</b>



1.



2.

ACO SELF® Euroline kanał 1 m i 0,5 m z polimerbetonu z nakładanym rusztem  
1. ze stali ocynkowanej, 2. z żeliwa.



ACO SELF® Euroline kanał z króćcem Ø 110



Skrzynka odpływowa ACO SELF® Euroline



Akcesoria