

ACO SELF® Mini

Szerokość w świetle [mm]
100

Główne elementy systemu
Kanały
Klasa obciążeń
A 15
Materiał
Polimerbeton
Rodzaj kanału
Bezspadkowe
Ruszty
Materiał
Stal ocynkowana
Mocowanie rusztu
Na zatrzaski (bezśrubowo)
Skrzynki odpływowe
Materiał
Skrzynka odpływowa z polimerbetonu z koszem osadczym z tworzywa sztucznego

Typowe zastosowania

- obszary przydomowe,
- pałata,
- miejsca ruchu pieszego.

Zalety systemu

System o specjalnej wysokości budowlanej. Prosty w doborze – w skład systemu wchodzi jedynie cztery elementy, za pomocą których można tworzyć ciągi kanałów. Łatwy w montażu – zewnętrzne ścianki korytek ACO SELF® Mini posiadają żebra kotwiące, które zabezpieczają przed przesunięciem podczas wbudowania i gwarantują stabilność. Żebra zwiększają też odporność na obciążenia. Szybki odpływ do kanalizacji za pomocą skrzynki odpływowej lub bezpośredniego połączenia z kanałem. Do tego celu służy kanał 0,5 m, który posiada wyżłobienia umożliwiające proste i bezpieczne wybicie otworu odpływowego w dnie kanału do połączenia z kanalizacją.



Przekrój kanału ACO SELF® Mini



Kanał ACO SELF® Mini



Skrzynka odpływowa ACO SELF® Mini



Akcesoria systemu ACO SELF® Mini

ACO SELF Mini® – system odwodnienia liniowego dla obszarów wokół domu

Typ	Szer. w świetle cm	Dług. bud. cm	Szer. bud. cm	Wys. bud. cm	Masa kg/szt.	Opak. szt./paleta	Numer kat.
-----	--------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------------	------------

Korytko z polimerbetonu

z zamknięciem zatrzaskowym i z rusztem przykrywającym ze stali ocynkowanej

Korytko z rusztem 1,0 m	10,0	100,0	13,0	7,5	6,8	60	37280
Korytko z rusztem 0,5 m ¹⁾	10,0	50,0	13,0	7,5	4,1	60	37281

Skrzynka odpływowa

z polimerbetonu, z zamknięciem zatrzaskowym i rusztem przykrywającym ze stali ocynkowanej, z koszem osadczym. Średnica odpływu Ø110

Skrzynka odpływowa	10,0	50,0	13,0	25,0	11,0	12	37282
--------------------	------	------	------	------	------	----	--------------

Akcesoria

Ścianka czołowa pełna	10,0				0,3		37283
Zasyfonowanie pion.	8,7		12,0		0,12		00329
Zasyfonowanie poziome Ø110					0,2		01684
Króciec Ø110					0,2		00056
Hak do zdejmowania rusztów					0,15		01290

¹⁾ Korytko z wyżłobieniem do wybicia w dnie