

MEAGARD® Wpusty podwórzowe



MEAGARD® Wpusty podwórzowe z polimerobetonu



Zalety wpustów podwórzowych MEAGARD®:

- wykonane z bardzo wytrzymałego polimerobetonu
- długowieczny materiał o doskonałych właściwościach
- możliwość podłączenia rury spustowej
- dostępne z różnymi rodzajami rusztów przykrywających

MEAGARD® Wpust podwórzowy wykonany jest z polimerobetonu i wyposażony w kosz osadczy ze stali ocynkowanej oraz syfon. Z wpustu możliwe jest podłączenie odpływu o średnicy DN 100. Wpusty dostępne są z rusztami przeznaczonymi dla różnych obciążeń.

MEAGARD® Wpusty podwórzowe



Dane techniczne:

MEAGARD® Wpust podwórzowy

Korpus wykonany jest z polimerobetonu, wyposażony w kosz osadczy, syfon, odpływ DN 100

Opis	Długość cm	Szerokość cm	Wysokość cm	Waga kg	Indeks
Wpust z żeliwną ramą i rusztem żeliwnym w klasie B 125	30,0	30,0	45,0	32,4	150850
Wpust z żeliwną ramą i stalowym, ocynkowanym rusztem (krata MW 20x30mm) w klasie B 125	30,0	30,0	45,0	30,4	150855
Wpust ze stalowym, ocynkowanym rusztem (krata MW 30x30mm) przejezdny dla samochodów osobowych	28,2	28,2	42,5	23,1	150860




MEAGARD® akcesoria do wpustów podwórzowych.

Wykonane z polimerobetonu.

Opis	Długość cm	Szerokość cm	Wysokość cm	Waga kg	Indeks
Nadstawka do zwiększania wysokości budowlanej z przygotowanym podłączeniem DN 100 np. do rury spustowej z dachu	28,2	28,2	25,0	11,3	150805
Element wyrównawczy do dopasowania wysokości budowlanej	28,2	28,2	6,0	3,4	150810



Wskazówki montażowe (wymiary w cm)



MEA Meisinger Polska Sp. z o.o.

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13
05-530 Góra Kalwaria

Telefon: + 48 22 717 71 11
Fax: + 48 22 717 71 10

www.mea.com.pl
www.mea-group.com